

# PRZEDMIAR ROBÓT

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>		<b>1. Roboty Ziemne( kostka)</b>		
1 d.1	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	128.0
2 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II parkingi , chodniki , zjazdy	m <sup>2</sup>	261.18
<b>2</b>		<b>3. Obrzeża, Ławy</b>		
3 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża 30x 8 cm betonowa z oporem 0,06 x 53,90	m <sup>3</sup>	3.23
4 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	53.90
<b>3</b>		<b>4. Powierzchnia utwardzona kostką</b>		
5 d.3	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm Rm= 2,5 Mpa Analogia	m <sup>2</sup>	261.18
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	261.18
7 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	261.18
8 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	261.18
<b>4</b>		<b>4.Regulacja urządzeń podziemnych</b>		
9 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	2