

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		1. Roboty Ziemne(kostka)				
1	KNR 2-01 d.1 0205-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	16.35		
2	KNR 2-31 d.1 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II parkingi , chodniki , zjazdy	m ²	60.5		
2		2.Roboty rozbiórkowe				
3	KNR 2-31 d.2 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	22.5		
4	KNR 2-31 d.2 0801-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm droga dojazdowa	m ²	76		
3		3. Obrzeża, Ławy				
5	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod obrzeża 30x 8 cm betonowa z oporem 0,06 x 51,00	m ³	3.06		
6	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	51.0		
4		4. Powierzchnia utwardzona kostką				
7	KNR 2-31 d.4 0111-03	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm Rm= 2,5 Mpa Analogia	m ²	54.5		
8	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	54.5		
9	KNR 2-31 d.4 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	54.5		
10	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	54.5		
5		4.Regulacja urządzeń podziemnych				
11	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	2		
6		5. Droga dojazdowa				
12	KNR 2-01 d.6 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 76,0m x 0,4=30,4	m ³	30.4		
13	KNR 2-31 d.6 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	76.0		
14	KNNR 6 0111- d.6 01	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.15 cm	m ²	76.0		
15	KNR 2-31 d.6 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm KŁSM Fr.0/63 Analogia	m ²	76.0		
16	KNR 2-31 d.6 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	76		
17	KNR 2-31 d.6 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 46mb x 0,06=	m ³	2.76		
18	KNR 2-31 d.6 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	46.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: