








WYKAZ STOLARKI ŚWIETLICA ALOJZÓW

OKNA PCV ZESPOLONE DWUSZYBOWE

Oznaczenie wg. projektu		01n	02n	03n	04n
SCHEMAT					
Wymiary zestawcze [cm]		55 x 55	90 x 30	155 x 155	120 x 60
Wymiary zewnętrzne ościeżnicy [mm]	Sz	516	866	1516	1166
	Hx	485 x 516	235	1485	535
ILOŚĆ [szt.]		2	2	4	4
UWAGI		Okna typowe wykonane z profili PCV w kolorze białym. WYMAGANE: Współczynnik przenikania ciepła $U = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ Współczynnik infiltracji $a=0,3 \text{ m}^3/\text{mhdaPa}^{2/3}$			

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Oznaczenie wg. projektu		D7-P		D11				DZ1	
SCHEMAT									
Wymiary w świetle ościeżnicy [mm]	S	600		800				900	
	H	2040		2040				2040	
ILOŚĆ [szt.]	L		P	L	P			L	P
		-	4	1	1			2	1
UWAGI		Drzwi wewnętrzne typowe płytowe w kolorze brązowym z MDF. Ościeżnice z MDF. W drzwiach łazienkowych w dolnej części wykonać otwory o sumarycznym przekroju min. 0,022m ² do dopływu powietrza.						Drzwi zewnętrzne PCV w kolorze brązowym	